

Link do produktu: <https://www.laser.tools/radiodetection-cat4-genny-torba-zestaw-wykrywacz-instalacji-podziemnych-z-generatorem-w-torbie-p-389.html>



RADIODETECTION CAT4+ & Genny & Torba Zestaw wykrywacz instalacji podziemnych z generatorem w torbie

Cena brutto	10 824,00 zł
Cena netto	8 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	64D2-754A0

Opis produktu

Wykrywacz instalacji podziemnych RADIODETECTION CAT4+ & Genny Torba transportowa

Dzięki wykrywaczom firmy **Radiodetection** z 30 letnim doświadczeniem zwiększa się bezpieczeństwo prac ziemnych, oszczędza czas i pieniądze. Lokalizator C.A.T (Cable Avoiding Tool) odbiera naturalne sygnały pochodzące z podziemnych instalacji metalowych, np. 50Hz z kabli energetycznych pod napięciem oraz fale radiowe przenoszone przez kable telekomunikacyjne i rury metalowe. Wykorzystując tzw. pasywne tryby pracy Power i Radio, lokalizator ten jest w stanie w sprzyjających warunkach wykryć większość metalowych elementów uzbrojenia podziemnego. Instrument umożliwia dokładne i precyzyjne wyznaczenie pozycji przewodów, zapobiegając ich uszkodzeniu podczas wykopów. Wykrywacz współpracuje z generatorem sygnału GENNY 4.

Najważniejsze cechy:

- **Power**- lokalizuje kable energetyczne obciążone tzw. „czynne”, rury gazowe stalowe, rury ciepłownicze tradycyjne i preizolowane, itp.,
- **Radio** - lokalizuje kable telefoniczne, sterownicze, telewizji kablowej, kable energetyczne pod napięciem, kable energetyczne „nieczynne” (np. w ciągu dnia kable oświetlenia ulicznego) itp.
- **Genny** - współpraca lokalizatora z generatorem Genny, który wysyła sygnał aktywny o częstotliwości 33kHz w celu polepszenia parametrów lokalizacji szukanej linii podziemnej
- **Funkcja AvoidanceMode™** - jednocześnie zastosowanie trybów Power/Radio/Genny w celu przeszukania określonego terenu jednocześnie w trzech trybach pracy dla zwiększenia pewności wykrycia wszystkich obecnych instalacji podziemnych oraz przyspieszenia prac lokalizacyjnych
- Funkcja oszacowanie głębokości

Dane techniczne:

- **Dokładność lokalizacji:** $\pm 10\%$ głębokości
- **Zasilanie:** 2 x baterie alkaliczne 1,5V typu LR20 (D)
- **Żywotność baterii:** 40 godzin pracy przerywanej (w temp. 20°C) możliwość współpracy z akumulatorami NiMH typu D
- **Podświetlenie:** Podświetlania wyświetlacza LCD.
- **Waga:** 2,2 kg (z bateriami)
- **Wymiary:** 720 mm x 255 mm x 65 mm

Zakres dostawy:

-
- Wykrywacz instalacji podziemnych Radiodetection CAT4+ & GENNY
 - Torba transportowa
 - Baterie
 - Instrukcja obsługi