

Link do produktu: <https://www.laser.tools/stabila-bm50p-tasma-pomiarowa-stalowa-pokryta-poliamidem-10m-p-410.html>



STABILA BM50P Taśma pomiarowa stalowa pokryta poliamidem 10m

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Cena poprzednia	84,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2FCC-2241C
Kod producenta	17217
Kod EAN	4005069172176

Opis produktu

STABILA BM50P Taśma pomiarowa stalowa pokryta poliamidem 10m

Każdy rzemieślnik wie, że taśmy miernicze przeznaczone do używania na budowie muszą sporo wytrzymać. Ta taśma miernicza i jej odporna obudowa z nylonu zostały zaprojektowane do trudnych warunków użytkowania. Hak uniwersalny jest wyposażony w specjalne ucho, które umożliwia szybkie zwalnianie blokady. Unikalna powłoka Spikes firmy STABILA znacznie polepsza ochronę przed ześlizgiwaniem. Nieodzowne narzędzie do pomiarów wykonywanych na znacznych długościach.

Najważniejsze cechy:

- Zwijana taśma miernicza z odporną na uderzenia obudową nylonową oraz wytrzymałą, powlekaną poliamidem stalową taśmą pomiarową w kolorze żółtym z podziałką cm/mm
- Może być przykładana wszystkimi bokami we wszystkich pozycjach - umożliwia to mierzenie wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Hak uniwersalny z powłoką STABILA Spikes polepszający ochronę przed ześlizgiwaniem, nawet na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na dużych odległościach
- Specjalne ucho zintegrowane z hakiem umożliwia szybkie zwalnianie blokady
- Chowany bębenek z pokrętkiem umożliwia optymalną obsługę podczas użytkowania na budowie
- Poliamidowa powłoka chroni skalę przed ścieraniem
- Czerwone liczby podzielne przez 10 zapewniające szybką orientację i błyskawiczny odczyt
- Podziałka z dużymi cyframi - jednostronna miara z cm, pierwszy metr z mm
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy
- Spełnia wymagania obowiązującej w Europie dyrektywy MID
- Ze znakiem CE oraz oznakowaniem metrologicznym, jak również świadectwem badania typu WE
- Klasa dokładności III

Zakres dostawy:

- Taśma pomiarowa STABILA BM50P 10m