

Link do produktu: <https://www.laser.tools/stabila-lbm-1000-tasma-ramowa-z-wlokna-szklanego-klasa-ii-typ-b-30m-p-963.html>



STABILA LBM 1000 Taśma ramowa z włókna szklanego, klasa II, typ B 30m

Cena brutto	180,00 zł
Cena netto	146,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8FD6-199DC
Kod producenta	SA19662

Opis produktu

STABILA LBM 1000 Taśma ramowa z włókna szklanego, klasa II, typ B 30m

Doświadczeni profesjonaliści do mierzenia długich odcinków potrzebują taśmy mierniczej, która jest w stanie sprostać trudom intensywnej eksploatacji w codziennym użytku. Model LBM 1000 FIBREGLASS ma liczne zalety: odporną na pęknięcie ramę w kształcie litery Y, lekką i odporną na złamanie taśmę z włókna szklanego oraz uniwersalny hak o różnych możliwościach mocowania. Zależnie od zastosowania można wybierać pomiędzy rozkładanym hakiem metalowym z powłoką STABILA SPIKES, zintegrowanym uchem lub dużym pierścieniem z tworzywa sztucznego z nacięciem do zamocowania na gwoździu. Dzięki możliwości przełożenia korbki nadaje się zarówno dla prawo- jak i leworęcznych.

Najważniejsze cechy:

- Solidna ramowa taśma miernicza ze skalą metryczną, z ramą w kształcie litery Y wykonaną z tworzywa PC/ABS, która chroni taśmę przed silnymi uderzeniami.
- Łatwy w użyciu ergonomiczny uchwyt z miękką powłoką Softgrip.
- Wytrzymała taśma z włókna szklanego – zabezpieczenie STABILA KINK PROTECTION chroni taśmę przed uszkodzeniem wskutek złamania.
- STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: różne możliwości zamocowania, w tym rozkładany hak SPIKES, zintegrowane ucho i duży, odporny na pęknięcie pierścień z tworzywa sztucznego z nacięciem do zamocowania na gwoździu – zapewniają mocne trzymanie przy wyciąganiu taśmy.
- Powłoka STABILA SPIKES polepszająca ochronę przed ześlizgiwaniem na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na duże odległości.
- Zintegrowane ucho w haku daje się szybko zdjąć z gwoźdź.
- STABILA CRANK CHANGE – prosta zamiana korbki dla praworęcznych na korbkę dla leworęcznych.
- Sprytny pierścień z tworzywa sztucznego: proste doliczanie do zmierzonej długości – 2 cm od zera do nacięcia na gwoździe, 5 cm od zera do początku pierścienia.
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy.

Dane techniczne:

- Długość taśmy: 30 m
- Szerokość taśmy: 13 mm
- Początek taśmy: B (od krawędzi okucia)
- Rodzaj skali: jednostronny
- Podziałka: cm
- Klasa dokładności WE II
- Hak uniwersalny

Zakres dostawy:

- Taśma