

Link do produktu: <https://www.laser.tools/stabila-lbm-2000-tasma-miernicza-z-wlokna-szklanego-w-obudowie-20m-p-959.html>



STABILA LBM 2000 Taśma miernicza z włókna szklanego w obudowie 20m

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B152-138C0
Kod producenta	SA19654
Kod EAN	4005069196547

Opis produktu

Stabila LBM 2000 Taśma miernicza z włókna szklanego w obudowie 20m

Doświadczeni profesjonaliści do mierzenia długich odcinków potrzebują taśmy mierniczej, która jest w stanie sprostać trudom intensywnej eksploatacji w codziennym użytku. Model LBM 2000 FIBREGLASS ma liczne zalety: odporną na pęknięcie obudowę, lekką i odporną na złamanie taśmę z włókna szklanego oraz uniwersalny hak o różnych możliwościach mocowania. Zależnie od zastosowania można wybierać pomiędzy rozkładanym hakiem metalowym z powłoką STABILA SPIKES, zintegrowanym uchem lub dużym pierścieniem z tworzywa sztucznego z nacięciem do zamocowania na gwoździu. Łatwa w użyciu ergonomiczna obudowa taśmy.

Najważniejsze cechy:

- Kompaktowa zwijana taśma miernicza ze skalą metryczną.
- Kompaktowa zwijana taśma miernicza ze skalą metryczną.
- Odporna na pęknięcia obudowa z PC/ABS z amortyzującą uderzenia powłoką Softgrip chroni taśmę przed silnymi uderzeniami.
- Wytrzymała taśma z włókna szklanego – zabezpieczenie STABILA KINK PROTECTION chroni taśmę przed uszkodzeniem wskutek złamania.
- STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: różne możliwości zamocowania, w tym rozkładany hak SPIKES, zintegrowane ucho i duży, odporny na pęknięcie pierścień z tworzywa sztucznego z nacięciem do zamocowania na gwoździu – zapewniają mocne trzymanie przy wyciąganiu taśmy.
- Powłoka STABILA SPIKES polepszająca ochronę przed ześlizgiwaniem, także na gładkich powierzchniach oraz podczas pomiarów na duże odległości.
- Zintegrowane ucho w haku daje się szybko zdjąć z gwoździa.
- Ergonomicznie ukształtowana obudowa zapewnia łatwość użytkowania.
- Sprytny pierścień z tworzywa sztucznego: proste doliczanie do zmierzonej długości – 2 cm od zera do nacięcia na gwoździe, 5 cm od zera do początku pierścienia.
- Punkt 0 znajduje się na początku okucia taśmy.

Dane techniczne:

- Długość taśmy: 20 m
- Szerokość taśmy: 13 mm
- Początek taśmy: B (od krawędzi okucia)
- Rodzaj skali: jednostronny
- Podziałka: cm
- Klasa dokładności WE II
- Hak uniwersalny

Zakres dostawy:

- Taśma