

Link do produktu: <https://www.laser.tools/tanel-pwt-8fit-miernik-wilgotnosci-i-temperatury-drewna-p-306.html>



TANEL PWT - 8FIT Miernik wilgotności i temperatury drewna

Cena brutto	5 160,00 zł
Cena netto	4 195,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	55D5-397A9

Opis produktu

Tanel PWT - 8FIT Miernik wilgotności i temperatury drewna

Miernik PWT-8FIT przeznaczony jest do stacjonarnego pomiaru wilgotności i temperatury drewna oraz temperatury wewnątrz komory. Umożliwia drukowanie wyników na drukarce. Znajduje zastosowanie przy produkcji opakowań drewnianych, a w szczególności palet typu EUR. Pozwala spełnić wymagania fitosanitarne (ISPM 15, "Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym") w zakresie dokumentowania obróbki cieplnej drewna (temperatura, czas) oraz wilgotności końcowej drewna (palet). Jest zgodny z zaleceniami (wymaganiami) Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, który jest jednostką prowadzącą rejestr producentów opakowań drewnianych w Polsce.

Najważniejsze cechy:

- Spełnia wymagania fitosanitarne
- Umożliwia drukowanie wyników na drukarce
- Znajduje zastosowanie przy produkcji opakowań drewnianych, a w szczególności palet typu EUR

Dane techniczne:

- Zakres pomiarowy:
 - Wilgotność drewna:
 - Zakres pomiarowy: 8% - 60% wilgotność bezwzględna
 - Dokładność: $\pm 2\%$ (w zakr. 8 - 28%)
 $\pm 2\% + 10\%$ wart. mierzonej (powyżej 28%)
 - Rozdzielczość: 0,1%
 - Elektrody: $\phi 4 \times 30$ mm - 2 szt.
 - Długość przewodów: 10m
 - Temperatura drewna:
 - Zakres pomiarowy: od 0°C do 80°C
 - Dokładność: $\pm 1^\circ\text{C}$
 - Rozdzielczość: 0,1°C
 - Elektrody: sensor rezystancyjny Pt1000
 - Długość przewodów: 10m
 - Temperatura wewnątrz komory:
 - Zakres pomiarowy: od 0°C do 80°C
 - Dokładność: $\pm 1^\circ\text{C}$
 - Rozdzielczość: 0,1°C
 - Elektrody: sensor rezystancyjny Pt1000
 - Długość przewodów: 10m
- Liczba gatunków: 11
- Rodzaj wskaźnika: wyświetlacz LED

-
- Zasilanie: 230V, 50Hz (tylko w odbiorniku)
 - Wydruk nazwy i adresu producenta opakowań: tak
 - Częstotliwość zapisu: 5, 15, 60 min
 - Wymiary przyrządu 260 x 175 x 75 mm

Zakres dostawy:

- Wilgotnościomierz