

Link do produktu: <https://www.laser.tools/tanel-wps-2-wilgotnosciomierz-do-plyt-i-sklejek-p-307.html>

TANEL WPS-2 Wilgotnościomierz do płyt i sklejek

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	488A-718B8

Opis produktu

Tanel WPS-2 Wilgotnościomierz do płyt i sklejek

Miernik WPS-2 jest zmodyfikowaną wersją wilgotnościomierza [WIP-22D](#). W mierniku nastawia się współczynnik WB i grubość płyty (sklejki). Współczynnik WB jest parametrem charakteryzującym daną płytę i uzyskany został w wyniku pomiarów doświadczalnych w laboratorium. Zakres nastaw współczynnika WB jest odpowiedni do pomiarów wilgotności płyt wiórowych, MFP, płyt OSB, płyt MDF i HDF, płyt pilśniowych, sklejek liściastych i iglastych.

Cena przyrządu obejmuje pomiary wilgotności metodą suszarkowo-wagową dwóch próbek (płyty lub sklejki) dostarczonych przez nabywcę i określenie ich parametru WB.

Przyrząd dostarczany jest z płytką kalibracyjną wykonaną z poliacetalu, która umożliwia sprawdzenie poprawności działania przyrządu po dowolnym okresie eksploatacji.

Najważniejsze cechy:

- Szybki pomiar
- Pokrętko umożliwia ustawienie współczynnika WB i grubości badanego drewna
- Do płyt i sklejek

Dane techniczne:

- Zakres pomiarowy: 4 % - 60 % wilg. bezwzględna.
- Max. głębokość penetracji: 60 mm
- Wynik pomiaru/wyświetlacz: LCD,
- Dokładność: 10 % wart. mierzonej
- Rozdzielczość: 0.1
- Zakres nastaw gęstości: 0.2 - 1.1 g/cm³
- Zakres nastaw grubości: 10 - 60 mm
- Minimalny krok przy nastawie współczynnika WB: 0.01 g/cm³
- Minimalny krok przy nastawie grubości: 2 mm
- Zasilanie: 1 x 9V (1 bateria 6F22)
- Trwałość baterii: ok. 5000 pomiarów
- Sygnalizacja zużycia baterii: tak
- Wymiary przyrządu 165 x 80 x 33 mm
- Wymiary walizki 270 x 180 x 55 mm

Zakres dostawy:

- Wilgotnościomierz
- Walizka

