

Link do produktu: <https://www.laser.tools/tanel-wrd-100-wilgotnosciomierz-do-drewna-wersja-wzorcowana-w-oum-p-168.html>



# TANEL WRD-100 Wilgotnościomierz do drewna (wersja wzorcowana w OUM)

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 812,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 473,17 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>   |
| Numer katalogowy | <b>AD2A-5085D</b>  |

## Opis produktu

### Tanel WRD-100 Wilgotnościomierz do drewna

Wilgotnościomierz do drewna WRD-100 jest nowoczesnym, elektronicznym miernikiem wilgotności drewna w zakresie od 6% do 100% wilgotności bezwzględnej. Przyrządem można dokonać pomiaru wilgotności 11 gatunków drewna: sosny, świerku, jodły, jaworu, brzozy, klonu, jesionu, orzecha, dębu, buku i topoli. Wilgotnościomierz wyposażony jest w 11-pozycyjny układ kompensacji wpływu temperatury. Do wyposażenia przyrządu należą dwie elektrody: ręczna oraz młotkowa. Wilgotnościomierze WRD-100 znajdują zastosowanie w przemyśle drzewnym, leśnictwie i przy produkcji wyrobów z drewna.

Wilgotnościomierz dostarczony jest ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie.

## Najważniejsze cechy:

- Szybki i bezinwazyjny pomiar ponad 11 gatunków drewna
- Pokrętko umożliwia ustawienie gatunku drewna i temperaturę zmierzoną lub oszacowaną

## Dane techniczne:

- Zakres pomiarowy: 6 % - 100 % wilg. bezwzględny.
- Dokładność:
- ±1 % (w zakresie 6 - 15%)
- ±2 % (w zakresie 16 - 28%)
- ok. 10 % wart. mierzonej (w zakresie 28 - 100%)
- Liczba gatunków: 11
- Elektrody: młotkowa z igłami  $\phi$  3.5x12 mm
- ręczna z igłami  $\phi$  2x6 mm
- Zakres temperatury drewna: 0° do +50°C
- Wynik pomiaru/wyświetlacz: LCD
- Zasilanie: 1 x 9V (1 bateria 6F22)
- Trwałość baterii: ok. 10 000 pomiarów
- Sygnalizacja zużycia baterii: tak
- Wymiary przyrządu 165 x 80 x 33 mm
- Wymiary walizki 270 x 180 x 55 mm

## Zakres dostawy:

- Wilgotnościomierz w walizce
- Świadectwo wzorcowania