

Link do produktu: <https://www.laser.tools/topcon-at-b4a-statyw-lata-p-186.html>

TOPCON AT-B4A + statyw + łata

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	43A9-19673

Opis produktu

Niwelator optyczny Topcon AT-B4A

Niwelator optyczny **Topcon AT-B4A** to instrument do bardzo precyzyjnych pomiarów różnic wysokości. Niwelator wyposażono w wysokiej jakości optykę gwarantującą bardzo dobrą jakość obrazu (czytelny obraz). Magnetyczny kompensator umożliwia wykonywanie pomiarów na terenach niestabilnych, gdzie statyw z niwelatorem mogą być narażone na ciągłe drgania. Instrument jest odporny na pył i wodę i dzięki temu można nim pracować w ciężkich warunkach - podczas deszczu czy w środowisku mocno zapyłonym. Niwelator Topcon AT-B4A jest przeznaczony m.in. dla geodetów, drogowców, budowlanców, archeologów - dla wszystkich specjalistów, którzy wymagają od instrumentu pomiarowego najwyższej precyzji i niezawodności.

Najważniejsze cechy:

- Japońska optyka
- 24-krotne powiększenie
- Magnetyczny kompensator
- Wodoszczelność i kurzoodporność IPX6

Dane techniczne:

- Obraz prosty
- Powiększenie 24x
- Średnica obiektywu 32 mm
- Najkrótsza celowa 0,5m
- Kompensator/ tłumienie pneumatyczne
- Koło poziome 400 gradów
- Błąd standardowy na 1 km podwójnej niwelacji $\pm 2,0$ mm
- Normy pyłoszczelności wodoszczelności IPX6
- Waga: 1,5 kg
- Gwint śruby sercowej 5/8"

Statyw aluminiowy

Statyw aluminiowy przeznaczony jest do laserów budowlanych, teodolitów oraz niwelatorów optycznych. Dzięki śrubie sercowej o średnicy 5/8" trójnóg jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami pomiarowymi oferowanymi przez różnych producentów. Oprócz solidnego wykonania statywu cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wilgoć czy korozja. Zaciski mimośrodowe umożliwiają szybki montaż i demontaż trójnoga, a także pełnią funkcję blokady przed samoczynnym złożeniem się sprzętu. Statyw wyposażony jest w głowicę płaską, która ułatwia jego szybkie poziomowanie. Instrument odpowiedni jest do prowadzenia prac na zewnątrz budynku, a zakończone grotami nogi umożliwiają jego stabilny montaż w każdym podłożu.

Najważniejsze cechy:

-
- Wykonany z aluminium
 - Odporny na warunki atmosferyczne
 - Zaciski mimośrodowe
 - Blokada nóg
 - Groty na nogach
 - Płaska głowica

Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: 0,97 m
- Wysokość maksymalna: 1.60 m
- Waga: 3 kg
- Śruba sercowa: 5/8"

Łata teleskopowa aluminiowa

Łata teleskopowa **5m** wykonana z lekkiego aluminium. Wyposażona w libelkę do poziomowania, która gwarantuje precyzyjne dokonywanie pomiarów. Łata aluminiowa wyposażona jest w dwie podziałki. Standardowa podziałka typu "E" przeznaczona do prac z niwelatorami optycznymi. Zakres wysokości pracy wynosi 5 metrów, po złożeniu długość łaty ma 1,22 metry. Łata jest kompatybilna ze wszystkimi niwelatorami optycznymi. Przeznaczony do wykonywania standardowych niwelacji na budowach.

Najważniejsze cechy:

- Podziałka niwelacyjna standardowa "E"
- Podziałka milimetrowa
- Wzmocniony, metalowy zacisk
- Libelka do poziomowania

Dane techniczne:

- Wysokość robocza: 5 m
- Długość po złożeniu: 1,22 m
- Waga: 1 kg

Zakres dostawy zestawu:

- Niwelator optyczny
- Zastłonka lunety
- Igła rektyfikująca
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi
- Statyw aluminiowy
- Łata teleskopowa 5m
- Pokrowiec na łatę